Datenblatt EcoHash

HASHLYNK

Allgemeine Daten

GRÖSSE (LXBXH)	1550 mm x 1250 mm x 2200 mm
GEWICHT (BETRIEBSBEREIT)	bis zu 800 kg
SCHUTZART	IP 55

Thermische Daten

HEIZLEISTUNG THERMISCH	bis zu 60 kW
MAX. INTERNE SYSTEMTEMPERATUR	80 °C
HEIZKREISANSCHLUSS	Wasser, 15 °C - 70 °C
TEMPERATURSPREIZUNG	20 K

Hydraulische Daten

VOLUMENSTROM HEIZKREIS	2,62 m^3/h
MAX. DRUCKVERLUST	25 kPa
MAX. BETRIEBSDRUCK	30 bar
ROHRANSCHLUSS	Siehe Anschlussdetails (Seite 3)
WÄRMETAUSCHER TYP	Schwämmle WT80-s

Elektrische Daten

SPANNUNG	400 V
STROM	160 A (bei 3 Kassetten)
MAX. AUFNEHMBARE LEISTUNG	60 kW
FREQUENZ	50 Hz
NETZFORMEN	TN-C, TN-S
ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG	Festanschluss
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG	Komplett mit Steuerung und Schutzeinrichtungen nach EN 61439

Mining Hardware

MAX. HEIZKASSETTENANZAHL	3
MAX. ANZAHL HOCHLEISTUNGSCOMPUTER	9
KOMPATIBLE TYPEN	Antminer S21 XP, Antminer S21 IMM, Antminer T21
WEITERE TYPEN	Auf Anfrage Kombinierbar

Kühlsystem

ANSCHLUSS AN EXTERNES KÜHLSYSTEM	Möglich
SCHALLPEGEL	75 dB(A) in 1m Abstand
MAX. UMGEBUNGSTEMPERATUR	40 °C

Rohranschlussdetails

MAPRESS 33735	Flansch PN 10/16
MAPRESS 35337	Edelstahl Übergangsverschraubung Außengewinde
MAPRESS 35306	Edelstahl Übergangsverschraubung Innengewinde
MAPRESS 35393	Edelstahl Verschraubung mit Überwurfmutter
GEBERIT 620.336.00.1	FlowFit Übergang auf Mapress
WEITERE ANSCHLÜSSE	auf Anfrage planbar

Konformität

