# Datenblatt HashRack Hydro

HASHLYNK

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| GRÖSSE (LXBXH) | 800 mm x 800 mm x 2200 mm |
| GEWICHT (BETRIEBSBEREIT) | bis zu 200 kg |
| SCHUTZART | IP 55 |

## Thermische Daten

| | |
|---|---|
| HEIZLEISTUNG THERMISCH | 55 kW |
| MAX. INTERNE SYSTEMTEMPERATUR | 60 °C |
| HEIZKREISANSCHLUSS | Wasser, 30 °C - 60 °C |
| TEMPERATURSPREIZUNG | 12 K |

## Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| VOLUMENSTROM HEIZKREIS | 3,96 $m^3/h$ |
| MAX. DRUCKVERLUST | 25 kPa |
| MAX. BETRIEBSDRUCK | 30 bar |
| ROHRANSCHLUSS | Siehe Anschlussdetails (Seite 3) |
| WÄRMETAUSCHER TYP | Reflex RHB-31-50 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| SPANNUNG | 400 V |
| STROM | 180 A |
| MAX. AUFNEHMBARE LEISTUNG | 60 kW |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| NETZFORMEN | TN-C, TN-S |
| ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG | Festanschluss |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG | Komplett mit Steuerung und Schutzeinrichtungen nach EN 61439 |

## Mining Hardware

| | |
|---|---|
| MAX. ANZAHL HOCHLEISTUNGSCOMPUTER | 9 |
| KOMPATIBLE TYPEN | Antminer S19 Hyd., Antminer S21 Hyd., |
| WEITERE TYPEN | Auf Anfrage kombinierbar |

## Rohranschlussdetails

| VERWENDETER ROHRDURCHMESSER | FlowFit d50 |
|---|---|
| FLOWFIT 620.305.00.1 | Übergang mit Außengewinde 1 1/2" |
| FLOWFIT 620.315.00.1 | Übergang mit Außengewinde 2" |
| FLOWFIT 620.625.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1 1/2" |
| FLOWFIT 620.635.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1 3/4" |
| FLOWFIT 620.645.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 2" |
| FLOWFIT 620.695.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 2 1/2" |

## Konformität

